

System wymuszonego przepływu powietrza CleanAIR® Basic / AerGO® wraz z przyłbicami spawalniczymi NEW VISION MOST, TIGER VISION MOST, GRAND VISION MOST stanowią nowocześnie i wygodną ochronę dróg oddechowych dla spawaczy wszędzie tam, gdzie koncentracja tlenu w otaczającym powietrzu nie jest mniejsza niż 17%. Łatwo wymienne filtry klasy PSL, chronią przed cząstkami stałymi i ciekłymi takimi jak: toksyczne dymy, pyły, kurz, mgły, opary mogące powstać w czasie spawania.

MOST AerGO®



MOST AerGO®

MOST AerGO® to uniwersalny sprzęt oczyszczający z wymuszonym przepływem powietrza przeznaczony do indywidualnej ochrony układu oddechowego w warunkach przemysłowych o wysokim stopniu zapylenia, w tym w obszarach z zanieczyszczeniami w formie gazów i par.

Cechy i zalety:

- ergonomiczny kształt i niska masa – 980 g,
- płaski profil sprzętu oczyszczającego – 65 mm,
- uniwersalne zastosowanie – filtracja cząstek, pochłanianie gazów i par,
- czas pracy do 10 godzin (z nowym filtrem P R SL i przy natężeniu przepływu 160 l/min),
- krótki czas ładowania akumulatora < 3 h,
- regulacja natężenia przepływu powietrza 160 l/min i 210 l/min,
- system kontroli stałego natężenia przepływu powietrza bez względu na stan elementu oczyszczającego i poziom naładowania akumulatora,
- audiowizualny i wibracyjny alarm informujący o zanizonym natężeniu przepływu powietrza i rozładowaniu akumulatora,
- proste sterowanie jednym przyciskiem,
- ergonomiczny i wygodny pas nośny, łatwy w wymianie,
- innowacyjny system automatycznego zamykania wlotów powietrza zapewnia wysoką szczelność podczas wymiany elementów oczyszczających.

Numery katalogowe:

72 00 961150	MOST AerGO® - komplet
72 00 961159	Filtr P R SL do MOST AerGO® (2 szt)
72 00 961160	Filtr A1 P R SL do MOST AerGO® (2 szt)
72 00 961161	Filtr A1B1E1 P R SL- ozone do MOST AerGO® (2 szt)
72 00 961152	Filtr wstępny do MOST AerGO® (10 szt)
72 00 961153	Bateria Li-ION do MOST AerGO®
72 00 961154	Ładowarka do MOST AerGO®
72 00 961233	Wąż oddechowy PVC do MOST AerGO®
72 00 961155	Oslona przeciwwiskrowa do MOST AerGO® (10 szt)

CleanAIR®

CleanAIR® Basic 2000 Flow Control / Dual Flow



CleanAIR® Basic Dual Flow



CleanAIR® Basic Flow Control



Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza CleanAIR® Basic 2000 zapewni skuteczne oczyszczenie powietrza zanieczyszczonego cząstkami pyłów, dymów, toksycznymi i nietoksycznymi parami, aerozolami ze stałą i ciekłą fazą rozproszoną, bakteriami i wirusami. Urządzenie to jest popularne ze względu na kompaktowy kształt i małą masę.

Cechy i zalety:

- kompaktowa budowa,
- mała masa (900 g wraz z elementem oczyszczającym i akumulatorem),
- system kontroli stałego natężenia przepływu powietrza,
- regulacja natężenia przepływu powietrza od 140 do 210 l/min (Flow Control),
- zaawansowany elektroniczny system ostrzegania użytkownika (Flow Control),
- sterowanie z czytelny panel LED (Flow Control),
- łatwy w wymianie akumulator NiMH.

Numery katalogowe:

72 00 961180	CleanAIR® Basic Flow Control- komplet
72 00 961181	CleanAIR® Basic Dual Flow- komplet
72 00 961201	Filtr P R SL do CleanAIR® Basic
72 00 961202	Filtr wstępny do CleanAIR® Basic (10 szt.)
72 00 961212	Filtr przeciwko przykrym zapachom do CleanAIR® Basic (10 szt.)
72 00 961203	Bateria NiMH 4,8V do CleanAIR® Basic
72 00 961204	Ładowarka do CleanAIR® Basic
72 00 961207	Wąż oddechowy typ bagnet do CleanAIR® Basic
72 00 961218	Wąż oddechowy typ gwint do CleanAIR® Basic
72 00 961217	Pokrywa filtra do CleanAIR® Basic