

# OFERTA SPECJALNA

obowiązuje do 30.04.2024 lub do wyczerpania zapasów

Certyfikaty ISO:  
ISO 9001  
ISO 14001



**EUROBOOR**  
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

## Wiertarki magnetyczne



ECO.30S+

ECO.40S+

ECO.50S+

ECO.50+/T

ECO.55S+/T



# GRATIS

**10% RABATU NA ZAMÓWIENIA  
ASOSTYMENTU EUROBOOR**

dotatkowo

DO KAŻDEJ ZAKUPIONEJ WIERTARKI  
MAGNETYCZNEJ EUROBOOR OTRZYMASZ  
**GRATIS** ZESTAW 6 SZTUK WIERTEŁ  
TREPANACYJNYCH ORAZ CZAPECZKĘ\*

\*oferta skierowana do firm (przedsiębiorców)

[www.rywal.eu](http://www.rywal.eu)

Model	ECO.30S+	ECO.40S+	ECO.50S+	ECO.50+/T	ECO.55S+/T
Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym	Ø 12-30 mm	Ø 12-40 mm	Ø 12-50 mm	Ø 12-50 mm	Ø 12-55 mm
Średnica wiercenia wiertłem krętym	Ø 1-13 mm	Ø 1-16 mm	Ø 1-23 mm	Ø 1-23 mm	Ø 1-23 mm
Pogłębiacz	Ø 10-35 mm	Ø 10-45 mm	Ø 10-55 mm	Ø 10-55 mm	Ø 10-60 mm
Gwintowanie	-	-	-	M3-M20	M3-M20
Długość	275 mm	264 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Szerokość	190 mm	180 mm	200 mm	210 mm	200 mm
Wysokość	293-383 mm	360-440 mm	445-615 mm	385-540 mm	490-660 mm
Skok roboczy	90 mm	145 mm	170 mm	170 mm	170 mm
Masa	8,5 kg	10,5 kg	12 kg	13,5 kg	12,9 kg
Wymiar stopy magnetycznej (DxSxW)	160 x 80 x 37 mm	160 x 80 x 42 mm	160 x 80 x 42 mm	170 x 85 x 48 mm	168 x 84 x 49 mm
Siła przylegania stopy	1 200 kg	1 500 kg	1 700 kg	1 850 kg	1 850 kg
Moc	900 W	1 150 W	1 250 W	1 250 W	1 600 W
Moc całkowita	950 W	1 200 W	1 300 W	1 375 W	1 700 W
Prędkość obrotowa (bez obciążenia)	775 rpm	600 rpm	(I) 315 rpm (II) 690 rpm	(I) 100-280 rpm (II) 185-530 rpm	(I) 60-275 rpm (II) 100-500 rpm
Prędkość obrotowa (obciążenie 900 W)	400 rpm (obciążenie 900 W)	380 rpm (obciążenie 1 150 W)	(I) 235 rpm (II) 415 rpm (obciążenie 1 250 W)	(I) 250 rpm (II) 460 rpm (obciążenie 1 250 W)	(I) 60-275 rpm (II) 100-500 rpm (obciążenie 1 600 W)
Typ mocowania wiertła trepanacyjnego	Weldon 19,05 mm	Weldon 19,05 mm	stożek Morse'a 3 z przejściem na 19,05 Weldon	stożek Morse'a 2 z przejściem na 19,05 Weldon	stożek Morse'a 3 z przejściem na 19,05 Weldon
Napięcie	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Nr katalogowy	94 94 000031	94 94 000041	94 94 000051	94 94 000052	94 94 000055

## Wiertarki magnetyczne Euroboor - *Safety First* - Pracuj bezpiecznie.

### Unikalne systemy bezpieczeństwa i rozwiązania techniczne w wiertarkach Euroboor



- System zabezpieczenia żyroskopowego **Gyro-Tec**.
- System ochrony zasilania **Power Protection**.
  - Ochrona przeciwprzepięciowa **Power Surge Protection**.
  - Ochrona przed wahaniami mocy **Power Fluctuation Protection**.
  - Ochrona przed przegrzaniem **Overheat Protection**.
  - Zabezpieczenie przed przeciążeniem **Overload Protection**.
  - Funkcja inteligentnego restartu **Smart Restart**.
- System zabezpieczenia szczotek węglowych **Carbon Brush Protection**.
  - Wskaźnik zużycia szczotek węglowych **Carbon Brush LED-indicator**.
  - Automatyczne wyłączenie przy nadmiernym zużyciu szczotek **Automatic Shut-off**.
- System kontroli magnetycznej siły przylegania **Sensortec**. **SENSORTEC**
- System ochrony elektromagnesu **Temptec** - zapobiega przegrzewaniu się stopy magnetycznej. **TEMPTec**